

Produktbeschreibung

UMK 3500

Die neue Generation des Montageklebers

- sofortige Anfangshaftung
- frei von Isocyanat und Silikon
- überlackierbar und überstreichbar

- **UMK 3500 ist die neue Generation des Montageklebers.**
- UMK 3500 hat eine sehr hohe Anfangshaftung, Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontage.
- UMK 3500 ersetzt herkömmliche Befestigungen – Schrauben, Nieten oder Schweißen.
- UMK 3500 ist geruchlos und frei von Lösungsmitteln
- UMK 3500 weißt Beständigkeiten gegen z.B. Witterung, UV Strahlung, Wasser, Chlor usw. auf. Ist Pilz hemmend
- UMK 3500 ist die Lösung schnell, einfach und kostengünstig viele Werkstoffe zu verbinden.

Anwendungsbeispiele

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit und untereinander im Dachdeckerhandwerk (Bitumenverträglich), Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau, und Fensterbau. Verklebung von Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, Kunststoff, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Stahl, Holz und Glas. UMK 3500 ist silikonfrei. Ein Klebstoff, welcher eine noch nie da gewesene Anfangshaftung aufweist. Mit UMK 3500 ist es möglich auch schwere Teile wie z.B. Steine, Holz, Fliesen und Metalle zu Verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen. UMK 3500 ist Pilz hemmend.

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, Öl und fettfrei sein.
UMK 3500 einseitig auftragen und Teile Positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort.

Materialkennwerte:

Farbe:	weiß
Konsistenz:	pastös
Hautbildung:	10 min.
Durchhärtegeschwindigkeit:	3 mm/24h
Shore Härte A DIN 53505:	58
Anfangshaftung:	sofort
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis + 40°C
Bruch Dehnung1:	335%
Haltbarkeit:	12 Monate

Artikel Nummer:	Inhalt:	VE:
UMK.K290	290 ml	12 Kartuschen